

# D800 ANTIMUFFA

## SOLUZIONE DETERGENTE ANTIMUFFA

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per il trattamento di pareti con presenza di muffe.

D800 ANTIMUFFA è costituito da sostanze ad ampio spettro di azione con basso odore e bassa tensione di vapore.

Idoneo per il ripristino dell'aspetto originale delle pareti con presenza di muffe.

### CAMPI D'IMPIEGO

D800 ANTIMUFFA è idoneo per igienizzare le pareti interne con presenza di muffe, prima della successiva pitturazione. Può essere applicato su qualsiasi superficie murale e su pitture e rivestimenti esistenti.

Dopo il trattamento con D800 ANTIMUFFA, è consigliabile sovraverniciare con pitture igienizzanti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### PESO SPECIFICO:

0,95 - 1,05 kg/l.

#### RESA TEORICA PER MANO:

Con un litro di prodotto si trattano 5-10 m<sup>2</sup> in relazione all'assorbimento e allo stato del supporto.

### MODO D'IMPIEGO

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Carteggiare accuratamente le superfici contaminate dalla muffa. Applicare il D800 ANTIMUFFA, lasciar agire per circa 1 ora e successivamente spazzolare la superficie al fine di rimuovere eventuali tracce di muffa.

Per superfici particolarmente ammalorate ripetere il trattamento fino al completo risanamento.

#### APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto già diluito con pennello o spugna.

#### DILUIZIONE:

Diluire con acqua al 500%.

#### ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Dopo 2-3 ore è possibile procedere all'applicazione della pittura.

#### CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +35°C.

#### AVVERTENZE:

Per un corretto uso, consultare la relativa scheda di sicurezza.

#### REGOLAMENTO DETERGENTI (648/2004 CE):

Produttore: Di Donato S.p.A. via Salara 7 - 6020 San Giovanni Teatino (CH)  
Tel. 085 4460159

Scheda tecnica degli ingredienti:

INGREDIENTE	N. CAS	CONTENUTO
Acqua		>= 10%
Composti di Ammonio Quaternario, Benzil -C12-18-	68391-01-5	>= 1%; < 10%
Alchilidimetil, Cloruri		
Cloruro di didecildimetilammonio	7173-51-5	>= 0,1%; < 1%
propan-2-olo	67-63-0	>= 0,1%; < 1%
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	26530-20-1	< 0,1%

#### PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

#### CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 1L - 4 x 5L.

#### CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

#### NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.